ПВУ с пластинчатым теплоутилизатором ОТД-Р

ОТД-Р-800-V

Основные характеристики

Максимальная производительность, м³/ч	760
Номинальное давление, Па	100
Масса, кг	91
Размер фильтра, мм	400x235x46
Толщина панелей, мм	45
Питание, В	1~230 / 3~400
Максимальная сила тока, А (W/DH / E)	2,32 / 8,81
Максимальная потребляемая мощность, кВт (W/DH / E)	0,48 / 4,98
Мощность нагревателя, кВт	4,5
Мощность вентилятора, Вт	210
Зона обслуживания, мм	700
Автоматика управления	GTC Syberia 5
Цвет	RAL9003
Монтажное положение	Вертикально на полу
Сторона обслуживания	Правая или левая

Температурная эффективность

	Лето			
Наружная температура,°C	0	25	30	35
После теплоутилизатора,°C	10,3	23,6	26,2	28,9

В помещении: +20°C, 30% RH

Производительность



Акустические характеристики

A - уровень звуковой мощности Lwa, дБ(A) при номинальном потоке	
К внешней среде*, дБ(A)	38

* Уровень звукового давления Lpa на расстоянии 3 м. в помещении с эквивалентной площадью звукопоглощения 20 м² , дБ(A)

Дополнительные комплектующие

Заслонка		AGUJ-M-200-SA5FU230-DS
Шумоглушитель	A/D	AGS-200-50-600
	B/C	AGS-200-50-900
Водяной канальный нагреватель (W/DH)		DH-200
Смесительный узел (W/DH)		PPU-HW-3R-15-0.63-W1-M-IMP
Фреоновый канальный охладитель		DCF-0,4-3
Водяной канальный охладитель		DCW-0,4-3
Водяной канальный нагреватель-охладитель		DHCW-200
Наружная решетка		LD-200

Габаритные размеры

Правое исполнение (R1)





Левое исполнение (L1)



A – воздух, забираемый снаружи
B – приточный воздух в помещения
C – удаляемый из помещений воздух
D – удаляемый наружу воздух

ООО «Комфовент» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделия для улучшения технических и аэродинамических характеристик.